


IP65 LED Wandarmatuur



PRODUCTOMSCHRIJVING:

LED wandarmaturen zijn geschikt voor opbouw. Deze serie armaturen zijn vandaalbestendig en corrosievrij. De behuizing is vervaardigd uit gespoten slagvast polycarbonaat welke volledig zwart is doorgekleurd. De Opaal gesloten polycarbonaat afscherming is inwendig voorzien van profielen waardoor er een uniform verlichtingsbeeld is. Doormiddel van vandaalbestendige schroeven kan de afscherming los worden gemaakt, de afscherming blijft aan twee scharnieren hangen. De reflector is een hoogwaardige aluminium spiegel, 99,9% zuiver, zilverkleurig geanodiseerd. Het Philips voorschakelapparaat en de overige elektrische componenten zijn gemonteerd op een demontabele bodemplaat. Het armatuur is voorzien van 3 uitbreekpoorten 20mm t.b.v. de bekabeling en 1 uitbreekpunt t.b.v. een fotocel-sensor.

TECHNISCHE INFORMATIE:

- CRI 80
- Rendement 91l/w
- Powerfactor 0,98

VERKRIJGBAAR IN

Lumen	Kleur	Wattage	L	B	H	KG
3400	840	37	265	295	185	2.6
Ook Dali dimbaar te verkrijgen						