

440 F vluchtwegverlichting radar; autotest



Toepassing	vluchtwegverlichting
Lichtbron	12W LED
Functionaliteit	radar; autotest
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur	4000K
Lichtstroom (lm)	300lm (low level) / 1000lm (high level)
Lichtstroom nood (lm)	230lm
Temperatuurbereik (C)	+5 - +25
Kleur	Wit, grijs, zwart
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Gewicht (gram)	1202
Afmeting (verpakking LxBxH)	410 x 180 x 85mm
Slagvastheid	3 x IK10
Powerfactor	0.9
Optiek	opal diffusor
Bewegingsdetectie	ja
Montagewijze	opbouw
Materiaal behuizing	policarbonate
Permanent bedrijf	ja
Nominale spanning	230V AC/DC
Beschermingsgraad	IP65
Autonomie	1 uur
Type lichtbron	LED
Opgenomen vermogen	5,5W (low level) / 12,8W (high level)
Beschermingsklasse	II
Lichtsensoren	ja
Batterijverwarming	nee
Bijzonderheden	lifetime >100.000 hrs (L80/B10)
Batterypack	NiCd 3,6V / 1,6Ah High Temp (94143L)

